

**ПРИЛОЖЕНИЕ №4. РАСХОД МАТЕРИАЛОВ АНАКРОЛ®**

**Расход АНАКРОЛ® при фиксации метрических резьбовых соединений дозатором**

Таблица 4.1

Диаметр резьбы болта мм	Высота гайки ГОСТ 5915	Шаг* крупный мм	Шаг* мелкий мм	Зазор в резьбе мм	Расход АНАКРОЛ	
					объем мл	масса г
1,6	1,3	0,35		0,05	0,0006	0,0006
2	1,6	0,4		0,05	0,0009	0,0010
2,5	2	0,45		0,05	0,0014	0,0015
3	2,4	0,5		0,1	0,0039	0,0043
3,5	2,8	0,6		0,1	0,0053	0,0059
4	3,2	0,7		0,1	0,007	0,008
5	4,7	0,8		0,1	0,013	0,014
6	5,2	1		0,1	0,017	0,019
8	6,8	1,25	1	0,1	0,030	0,033
10	8,4	1,5	1,25	0,2	0,09	0,10
12	10,8	1,75	1,25	0,2	0,14	0,16
14	12,8	2	1,5	0,2	0,20	0,21
16	14,8	2	1,5	0,2	0,26	0,28
18	16,4	2,5	1,5	0,2	0,32	0,35
20	18	2,5	1,5	0,2	0,39	0,43
22	19,8	2,5	1,5	0,2	0,47	0,52
24	21,5	3	2	0,2	0,56	0,62
27	23,6	3	2	0,2	0,69	0,76
30	25,6	3,5	2	0,3	1,3	1,4
36	31	4	3	0,3	1,8	2,0
42	34	4,5	3	0,3	2,3	2,6
48	38	5	3	0,3	3,0	3,3

Примечание: \* - для справки